

Datenblatt für Artikel: KCRC1040F-

KC Regendak aluminium ventilator 540m³/h BxD 1000x400mm

Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen



SCHRACK-Info

Regendaken moeten besteld worden in functie van de breedte en diepte van de kast.

- **Uitvoering** : aluminium 2mm afgewerkt met polyester structuurpoederlak.
- **Afwerking** : RAL7035.
- **Afmetingen BxDxH** : 800x400x100mm.
- **Netto gewicht** : 13,9kg.
- **Filter ventilator**: inbegrepen, luchtdebiet 540m³/h.
- **Bevestiging** :
 - Vervangt dakplaat aanwezig op de kast.
 - Regendak wordt bevestigd met schroeven.
 - Mechanische bewerkingen zijn niet noodzakelijk.
- **Werkingstemperatuur** : -40°C tot +80°C.
- **Gebruik** : Voor gebruik buiten, beschermd tegen weersinvloeden door gesloten dak met geïntegreerde ventilatie.
- **Levering**:
 - Regendak met filterventilator.
 - Bevestigingsmateriaal.

Technische Daten

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	1.000,00
Hoogte (mm)	100,00
Diepte (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	14,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Beschermingsgraad	IP54
Uitvoering	Aluminium
Kleur	RAL 7035
Nuttig koelvermogen met uitlaatfilter IP54 (W/K)	174
Luchtdebiet IP54 (m³/h)	540

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Regendak aluminium ventilator 540m³/h BxD 1000x400mm	KCRC1040F
Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen	