

Datenblatt für Artikel: KCRC1240E-

KC Regendak aluminium uitgangsfILTER BxD 1200x400mm

Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen



SCHRACK-Info

Regendaken moeten besteld worden in functie van de breedte en diepte van de kast.

- **Uitvoering** : aluminium 2mm afgewerkt met polyester structuurpoederlak.
- **Afwerking** : RAL7035.
- **Afmetingen BxDxH** : 800x400x100mm.
- **Bevestiging** :
 - Vervangt dakplaat aanwezig op de kast.
 - Regendak wordt bevestigd met schroeven.
 - Mechanische bewerkingen zijn niet noodzakelijk.
- **Werktemperatuur** : -40°C tot +80°C.
- **Gebruik** : Voor gebruik buiten, beschermd tegen weersinvloeden door gesloten dak met geïntegreerde ventilatie.
- **Levering** :
 - Regendak met uitgangsfILTER.
 - Bevestigingsmateriaal.

Technische Daten

Breedte (mm)	1.200,00
Hoogte (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Diepte (mm)	400,00
Nettogewicht (kg)	15,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Beschermingsgraad	IP54
Uitvoering	Aluminium
Kleur	RAL 7035

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Regendak aluminium uitgangsfiler BxD 1200x400mm	KCRC1240E
Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen	