

Datenblatt für Artikel: KCRC1260E-

KC Regendak aluminium uitgangsfILTER BxD

1200x600mm

Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen



Schrack Info

Regendaken moeten besteld worden in functie van de breedte en diepte van de kast.

- **Uitvoering** : aluminium 2mm afgewerkt met polyester structuurpoederlak.
- **Afwerking** : RAL7035.
- **Afmetingen BxDxH** : 1200x600x100mm.
- **Bevestiging** :
 - Vervangt dakplaat aanwezig op de kast.
 - Regendak wordt bevestigd met schroeven.
 - Mechanische bewerkingen zijn niet noodzakelijk.
- **Werkingstemperatuur** : -40°C tot +80°C.
- **Gebruik** : Voor gebruik buiten, beschermd tegen weersinvloeden door gesloten dak met geïntegreerde ventilatie.
- **Levering** :
 - Regendak met uitgangsfILTER.
 - Bevestigingsmateriaal.

Technische Daten

Breedte (mm)	1.200,00
Hoogte (mm)	100,00

Technische Daten - Fortsetzung

Diepte (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	15,40
Omgevingstemperatuur min. (°C)	-40
Omgevingstemperatuur max. (°C)	80
Beschermingsgraad	IP54
Uitvoering	Aluminium
Kleur	RAL 7035

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KC Regendak aluminium uitgangsfiler BxD 1200x600mm	KCRC1260E
Aluminium RAL7035, in functie van breedte en diepte van de kast te bestellen	