

Datenblatt für Artikel: LI1000387-

ANINDA LED Wand- en plafondarmatuur inbouw kort 3000K 90° WT

without driver, wall and ceiling recessed luminaire



Technische Daten

Leverancier	SLV
Vermogen (W)	16
Vermogen (W)	16
Lichtstroom (lm)	1040
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25.000h
Beschermingsklasse	III
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtrendement (lm/W)	65
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Bevestiging	Wandinbouw Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	590x45
Inbouw diepte (mm)	85
Afwerking	Mat zwart

Technische Daten - Fortsetzung

Materiaal	Aluminium Acrylglas
Lengte (mm)	605
Breedte (mm)	58
Hoogte (mm)	86
Optionele toebehoren	LI1001133-;LI1001136-;LI464032--
LxBxH (mm)	605x58x86
Uitsnijding (mm)	590x45

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ANINDA LED Wand- en plafondarmatuur inbouw kort 3000K 90° WT without driver, wall and ceiling recessed luminaire	LI1000387
Optionele toebehoren	
LED driver, 700mA, 12.5-25W, dimbaar	LI1001133
LED driver, 700mA, 12.6-19.6W	LI1001136
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI inkl. Cable relief	LI464032