

Datenblatt für Artikel: LI1000631 -

ENOLA_C LED

plafondverlichting, wit, 2000K-3000K Dim to Warm

white



Produktinfo

Die puristische Deckenaufbauleuchte ENOLA_C besteht aus einer Aluminium Konstruktion und ist bestückt mit einer warmweißen Hochleistungs COB LED. Bedingt durch die Dim-to-Warm Funktion kann die Lichtstimmung ganz nach Wunsch unkompliziert eingestellt werden. Durch den eingebauten LED-Treiber erfolgt der elektrische Anschluss direkt an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	900
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Dim-to-warm Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Stralingshoek (°)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtrendement (lm/W)	60
Vermogen (W)	15
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Bevestiging	Plafondopbouw
Afwerking	Wit
Uitvoering	Glas Aluminium
Hoogte (mm)	120
Buitendiameter (mm)	100
ØxH (mm)	100x120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENOLA_C LED plafondverlichting, wit, 2000K-3000K Dim to Warm white	LI1000631