

Datenblatt für Artikel: LI1000783-

PANEL 60 rund, LED Indoor Deckenaufbauleuchte, weiß, 3000K

surface-mounted



Produktinfo

Mit dem in mehreren Licht- und Gehäusefarben erhältlichen LED PANEL 60, bieten wir eine moderne und raumsparende Lösung für eine effiziente Art der Grundbeleuchtung. Mit einem hohen Lichtstrom erreichen Sie ein angenehmes, homogenes und blendfreies Beleuchtungsempfinden. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	42000
Kleurtemperatuur (K)	3000
Levensduur	30.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	110
Vermogen (W)	42
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Plafondmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Boring voor inbouw (mm)	Ø 200
Afwerking	Wit
Uitvoering	PMMA Aluminium
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	55
Diameter (mm)	600
LxBxH (mm)	600x600x55
ØxH (mm)	600x55
Uitsnijding (mm)	Ø 200

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PANEL 60 rund, LED Indoor Deckenaufbauleuchte, weiß, 3000K surface-mounted	LI1000783