

ALAMEA LED Plafondarmatuur inbouw

4000K 45W wit



Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3800
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	90
Levensduur	35.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	III
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtrendement (lm/W)	84
Vermogen (W)	45
Bedrijfsstroom mA (mA)	1000
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	225x130
Inbouw diepte (mm)	113
Afwerking	Wit
Uitvoering	Glas Aluminium
Lengte (mm)	246
Breedte (mm)	156

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	113
Optionele toebehoren	LI1001115-;LI464032--;LI464170--
LxBxH (mm)	246x156x113
Uitsnijding (mm)	225x130

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ALAMEA LED Plafondarmatuur inbouw 4000K 45W wit	LI1000794
Optionele toebehoren	
LED driver, 1000mA, 40W, dimbaar	LI1001115
TCI LED-Driver 50VA 350-1050mA DIP-Switch DALI	LI464032
inkl. Cable relief	
LED-Driver 40W 1000mA incl. trekontlasting	LI464170