

ANELA LED Pendelarmatuur 3000K wit



Technische Daten

Leverancier	SLV
Vermogen (W)	10
Vermogen (W)	10
Lichtstroom (lm)	620
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	30.000h
Beschermingsklasse	I
Energie-efficiëntieklasse	A++ A+ A
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lichtrendement (lm/W)	62
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Bevestiging	Plafondopbouw
Pendellengte (mm)	1500
Afwerking	Wit
Materiaal	Aluminium
Hoogte (mm)	270
Buitendiameter (mm)	84
Optionele toebehoren	LI1000809-; LI1000810-; LI1000811-; LI1000812-; LI1000812-

Technische Daten - Fortsetzung

ØxH (mm)

| 84x270

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ANELA LED Pendelarmatuur 3000K wit	LI1000814
Optionele toebehoren	
ANELA reflector 28° goud	LI1000809
ANELA reflector 28° zilver	LI1000810
ANELA reflector 28° zwart	LI1000811
ANELA reflector 28° wit	LI1000812
ANELA reflector 28° wit	LI1000812