

Datenblatt für Artikel: LI1001264-

AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K

adjustable, wit

indoor pendant



Produktinfo

Mit der AKALO Leuchte erhalten Sie eine universell einsetzbare Deckeneinbauleuchte für den Innenbereich. Die Lichtfarbtemperatur ist bei allen Version schaltbar. Der elektrische Anschluss erfolgt direkt an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	880 850 800
Lichtkleur	Koudwit Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000 5700
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	28
Levensduur	30000

Technische Daten - Fortsetzung

Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding Dimmer fase aansnijding
Beschermingsklasse	II
Energie-efficiëntieklasse	F
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	90
Vermogen (W)	9
Vermogen (W)	9
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	120
Uitgangsstroom (A)	120
Bevestiging	Plafondmontage
Boring voor inbouw (mm)	Ø 92
Inbouw diepte (mm)	70
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	110
Breedte (mm)	110
Hoogte (mm)	65
Diameter (mm)	110
LxBxH (mm)	110x110x65
ØxH (mm)	110x65
Uitsnijding (mm)	Ø 92

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AKALO 83, DL, 3000K 4200K 5700K adjustable, wit indoor pendant	LI1001264