

Datenblatt für Artikel: LI1001824-

PATHLIGHT 70, rust coloured, IP55, 3000K

LED outdoor floor stand,



Produktinfo

Die direkt abstrahlenden Standleuchten der RUSTY Serie überzeugen durch Ihre außergewöhnliche Rostoptik. Diese wird durch eine spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles erreicht. Dadurch wird die Leuchte zum Unikat und zur absoluten Besonderheit in jeder Installation. Durch Schutzart IP55 ist Sie für den Außenbereich geeignet. Optional ist ein Erdspieß sowie eine Verbindungsbox zum sicheren, elektrischem Anschluss im runden Leuchtschaft verfügbar. Der elektrische Anschluss der mit einer leistungsstarken LED bestückten Leuchte erfolgt jeweils an 230V Netzspannung.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	750
Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I
Beschermingsgraad	IP55
Stralingshoek (°)	90
Vermogen (W)	8,90
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Bodemopbouw
Afwerking	Roestkleur
Uitvoering	Staal
Lengte (mm)	150

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	250
Hoogte (mm)	700
Optionele toebehoren	LI228730--;LI229422--
LxBxH (mm)	150x250x700

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PATHLIGHT 70, rust coloured, IP55, 3000K LED outdoor floor stand,	LI1001824
Optionele toebehoren	
IP68 verbindingsbox 3-polig	LI228730
Grondpin RUSTY SQUARE RUSTY PATHLIGHT ARROCK 40/70	LI229422