

Datenblatt für Artikel: LI1001888-

MEDO 60 CORONA Plafondlamp rond LED

40W 3000K/4000K triac GS

Plafond- of wandverlichting LED



Produktinfo

Die hochwertige MEDO AMBIENT ergänzt die MEDO Serie und überzeugt mit ihren durchdachten neuen Features: Durch ihren homogenen indirekten Lichtaustritt nach oben erzeugt sie einen dekorativen AMBIENT-Effekt. Ein praktischer Schalter sorgt für Flexibilität, bei der MEDO AMBIENT Variante kann problemlos zwischen 3000K und 4000K gewechselt werden. Und auch bei der Montage glänzt die MEDO AMBIENT: Die Grundplatte wird an der Wand oder Decke verschraubt, anschließend lässt sich der Leuchtkörper ganz einfach über drei Klemmen am Sockel befestigen und natürlich auch wieder lösen. Durch die Verwendung des Abhängesets kann die Deckenleuchte zur Pendelleuchte umfunktioniert werden und eignet sich somit auch hervorragend für Räume mit hohen Decken. Der bereits verbaute LED Treiber ermöglicht den direkten Anschluss an eine Netzspannung von 120V - 240V.

Technische Daten

Levensduur	25.000h
Regelen lichtintensiteit	Ja Fase afsnijding
Beschermingsklasse	I
Stralingshoek (°)	105
Vermogen (W)	40
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bevestiging	Wandaanbouw Plafondmontage

Technische Daten - Fortsetzung

Afwerking	Grijs
Materiaal	PC Aluminium
Lengte (mm)	600
Breedte (mm)	600
Hoogte (mm)	95
Buitendiameter (mm)	600
Optionele toebehoren	LI1001950-;LI1001951-;LI1001952-;LI135250--;LI135251--;LI135254--
LxBxH (mm)	600x600x95
ØxH (mm)	600x95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO 60 CORONA Plafondlamp rond LED 40W 3000K/4000K triac GS Plafond- of wandverlichting LED	LI1001888
Optionele toebehoren	
MEDO 5m suspension, wit	LI1001950
MEDO 5m suspension, zilver-grijs	LI1001951
MEDO 5m suspension, zwart	LI1001952
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zwart	LI135250
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V wit	LI135251
MEDO LED pendelset 5-draden 1-10V zilvergrijs	LI135254