

Datenblatt für Artikel: LI1002207-

PIKA QPAR51, quadratisch, silbergrau, starr, 50W

square, indoor recessed ceiling light



Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Ja Afhankelijk van lichtmiddel
Beschermingsklasse	II
Type lamp	QPAR51 LED Retrofit
Lichtmiddel inbegrepen	Zonder
Lampvoet	GU10
Vermogen (W)	50
Nominale werkspanning AC (V)	230
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 60
Afwerking	Grijs
Uitvoering	Aluminium
Bouwworm	QPAR51
Lengte (mm)	75
Breedte (mm)	75
Hoogte (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Optionele toebehoren	LI1005076-;LI43820117
LxBxH (mm)	75x75x100
Uitsnijding (mm)	Ø 60

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PIKA QPAR51, quadratisch, silbergrau, starr, 50W square, indoor recessed ceiling light	LI1002207
Optionele toebehoren	
LED Lamp QPAR51 GU10 2700K wit Dimmable with leading-edge phase dimmer	LI1005076
RL-PAR16 80 6,9W 827 620lm 230V GU10 120° LED high voltage reflector lamp	LI43820117