

Datenblatt für Artikel: LI1003566-

# NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

NUMINOS is dat perfekt afeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1600                         |
| Lichtkleur               | Comfort warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 120                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit                                                                                                                      |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH (mm)              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 135x90                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 2700K 20° 500mA LED wit                                                        | LI1003566 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED W LED wit                                                                                            | LI1004054 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                   | LI1004069 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004791 |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                            | LI1004792 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006143 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006144 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006145 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006146 |