

Datenblatt für Artikel: LI1003580-

# NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1500 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (lm)          | 1500                         |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 120                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Afwerking               | Zwart                                                                                                                    |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH (mm)              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 135x90                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1500lm 3000K 40° 500mA LED zwart                                                      | LI1003580 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED W LED wit                                                                                            | LI1004054 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                   | LI1004069 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004791 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | L11004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | L11004793 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket   | L11006143 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket     | L11006144 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket | L11006145 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket   | L11006146 |