

Datenblatt für Artikel: LI1003613-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 20° 500mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1600
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	17,50
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Inbouw diepte (mm)	100
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	90
Diameter (mm)	135
Optionele toebehoren	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH (mm)	135x135x90
ØxH (mm)	135x90
Uitsnijding (mm)	Ø 120

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 20° 500mA LED wit	LI1003613
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED W LED wit	LI1004054
LED Driver	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004064
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA	LI1004069
LED Driver	
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004791

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004793
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006146