

Datenblatt für Artikel: LI1003618-

# NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 40° 500mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1660                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 120                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 100                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit<br>Chroom                                                                                                            |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 135                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 135                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 90                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 135                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH (mm)              | 135x135x90                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 135x90                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 120                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 40° 500mA LED wit/chrom                                                  | LI1003618 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED W LED wit<br>LED Driver                                                                              | LI1004054 |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Driver                                                       | LI1004064 |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA<br>LED Driver                                                     | LI1004069 |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004791 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006143 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006144 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006145 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006146 |