

Datenblatt für Artikel: LI1003638-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

NUMINOS is das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2250
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	25,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Boring voor inbouw (mm)	Ø 145
Inbouw diepte (mm)	105
Afwerking	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	160
Breedte (mm)	160
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	160
Optionele toebehoren	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150-
LxBxH (mm)	160x160x95
ØxH (mm)	160x95
Uitsnijding (mm)	Ø 145

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED wit	LI1003638
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004795

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004797
Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart Mounting frame/socket	LI1006147
Numinos® L montage frame, rond 240/150mm wit Mounting frame/socket	LI1006148
Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm zwart Mounting frame/socket	LI1006149
Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm wit Mounting frame/socket	LI1006150