

Datenblatt für Artikel: LI1003680-

# NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® MOVE DL L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2450 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 2450                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 25,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 145                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 105                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 95                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 160                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxBxH (mm)              | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 160x95                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2450lm 4000K 55° 700mA LED zwart/wit                                                  | LI1003680 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                                                   | LI1004070 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004795 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004797 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006147 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006148 |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006149 |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006150 |