

Datenblatt für Artikel: LI1003690-

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

NUMINOS is das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (lm)          | 2350                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 25,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 145                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 105                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit<br>Chroom                                                                                                            |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 160                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 160                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 95                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 160                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006147-;LI1006148-;LI1006149-;LI1006150- |
| LxBxH (mm)              | 160x160x95                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 160x95                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 145                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 40° 700mA LED wit/chrom                                                  | LI1003690 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                                                   | LI1004070 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004794 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                          | LI1004795 |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004797 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006147 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006148 |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006149 |
| Numinos® L montage frame, vierk. 240/150mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006150 |