


Datenblatt für Artikel: LI1003699-

NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 20° 1050mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3400 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3400
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	37,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Inbouw diepte (mm)	130
Afwerking	Chroom Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	118
Diameter (mm)	190
Optionele toebehoren	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxBxH (mm)	190x190x118
ØxH (mm)	190x118
Uitsnijding (mm)	Ø 175

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL 37,4W 3400lm 2700K 20° 1050mA LED zwart/chrome	LI1003699
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004798

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004799
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart	LI1004801
Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm zwart Mounting frame/socket	LI1006151
Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm wit Mounting frame/socket	LI1006152
Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm zwart Mounting frame/socket	LI1006153
Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm wit Mounting frame/socket	LI1006154