

Datenblatt für Artikel: LI1003739-

NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 55° 1050mA LED wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	3300
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	37,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	1050
Boring voor inbouw (mm)	Ø 175
Inbouw diepte (mm)	130
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	190
Breedte (mm)	190
Hoogte (mm)	118
Diameter (mm)	190
Optionele toebehoren	LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154-
LxBxH (mm)	190x190x118
ØxH (mm)	190x118
Uitsnijding (mm)	Ø 175

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 55° 1050mA LED wit/zwart	LI1003739
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 40W multi mA	LI1004059
LED Driver	
LED Driver 28-40W 1000mA PHASE	LI1004066
LED Driver	
LED Driver 42-50W 1050mA DALI	LI1004071
LED Driver	
NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004798
NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004799

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	L11004800
NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart	L11004801
Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm zwart Mounting frame/socket	L11006151
Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm wit Mounting frame/socket	L11006152
Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm zwart Mounting frame/socket	L11006153
Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm wit Mounting frame/socket	L11006154