

Datenblatt für Artikel: LI1003746-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 20° 1050mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

NUMINOS is dat perfekt afeinander abgestimmte Leuchtsysteem van SLV, dat Functie, Design en Techniek vereent. Met veelzijdige Down- en Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® MOVE DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 3800                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 37,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 1050                                                                                                                     |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 175                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 130                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 190                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 190                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 118                                                                                                                      |
| Diameter (mm)           | 190                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| LxBxH (mm)              | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxH (mm)                | 190x118                                                                                                                  |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 175                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 20° 1050mA LED zwart/wit                                                | LI1003746 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                       | LI1004798 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                |           |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                          | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart                                       | LI1004801 |
| Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006151 |
| Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006152 |
| Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006153 |
| Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006154 |