

Datenblatt für Artikel: LI1003758-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 20° 1050mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE DL XL Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3800 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstrom (lm)          | 3800                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 37,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 1050                                                                                                                     |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 175                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 130                                                                                                                      |
| Afwerking               | Wit                                                                                                                      |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 190                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 190                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 118                                                                                                                      |
| Diameter (mm)           | 190                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006151-;LI1006152-;LI1006153-;LI1006154- |
| LxBxH (mm)              | 190x190x118                                                                                                              |
| ØxH (mm)                | 190x118                                                                                                                  |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 175                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3800lm 4000K 20° 1050mA LED wit                                                      | LI1003758 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| Optionele toebehoren                                                                                     |           |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                       | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                        | LI1004799 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                |           |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart                                       | LI1004801 |
| Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006151 |
| Numinos® XL montage frame, rond 240/180mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006152 |
| Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006153 |
| Numinos® XL montage frame, vierk. 240/180mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006154 |