

Datenblatt für Artikel: LI1003781-

# NUMINOS S DL 8,6W 670lm 2700K 20° 250mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 670 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 670                          |
| Lichtkleur               | Comfort warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 8,60                                                                                                                     |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 250                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 68                                                                                                                     |
| Inbouw diepte (mm)      | 55                                                                                                                       |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Breedte (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Hoogte (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 80                                                                                                                       |
| Optionele toebehoren    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| LxBxH (mm)              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxH (mm)                | 80x52                                                                                                                    |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 68                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 670lm 2700K 20° 250mA LED wit                                                          | LI1003781 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 65-10W 250mA PHASE                                                                            | LI1004055 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Treiber, 10W 250mA                                                                                   | LI1004058 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI                                                                 | LI1004067 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                               | LI1004786 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                          | LI1004787 |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004788 |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004789 |
| Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006135 |
| Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006136 |
| Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006137 |
| Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006138 |