


Datenblatt für Artikel: LI1003798-

NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 40° 250mA LED zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 700 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Lichtkleur	Warmwit
Kleurtemperatuur (K)	3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	8,60
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Inbouw diepte (mm)	55
Afwerking	Chroom Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	52
Diameter (mm)	80
Optionele toebehoren	LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138-
LxBxH (mm)	80x80x52
ØxH (mm)	80x52
Uitsnijding (mm)	Ø 68

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS S DL 8,6W 700lm 3000K 40° 250mA LED zwart/chrome	LI1003798
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 65-10W 250mA PHASE	LI1004055
LED Driver	
LED Treiber, 10W 250mA	LI1004058
LED Driver	
LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI	LI1004067
LED Driver	
NUMINOS S Diffusor Ellipse	LI1004786
NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004787

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004788
NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004789
Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm zwart Mounting frame/socket	LI1006135
Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm wit Mounting frame/socket	LI1006136
Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm zwart Mounting frame/socket	LI1006137
Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm wit Mounting frame/socket	LI1006138