

Datenblatt für Artikel: LI1003811 -

# NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 55° 250mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 690 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 690                          |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 8,60                                                                                                                     |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 250                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 68                                                                                                                     |
| Inbouw diepte (mm)      | 55                                                                                                                       |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 80                                                                                                                       |
| Breedte (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Hoogte (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 80                                                                                                                       |
| Optionele toebehoren    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| LxBxH (mm)              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxH (mm)                | 80x52                                                                                                                    |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 68                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 690lm 3000K 55° 250mA LED wit                                                          | LI1003811 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 65-10W 250mA PHASE                                                                            | LI1004055 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Treiber, 10W 250mA                                                                                   | LI1004058 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 12-20W 250/350/500/700mA DALI                                                                 | LI1004067 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                               | LI1004786 |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004787 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | L11004788 |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | L11004789 |
| Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm zwart<br>Mounting frame/socket   | L11006135 |
| Numinos® XS montage frame, rond 160/70mm wit<br>Mounting frame/socket     | L11006136 |
| Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm zwart<br>Mounting frame/socket | L11006137 |
| Numinos® XS montage frame, vierk. 160/70mm wit<br>Mounting frame/socket   | L11006138 |