

Datenblatt für Artikel: LI1003905-

# NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 1750                         |
| Lichtkleur               | Neutraalwit                  |
| Kleurtemperatuur (K)     | 4000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsklasse      | III                                                                                                                      |
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 17,50                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 500                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 90                                                                                                                     |
| Inbouw diepte (mm)      | 75                                                                                                                       |
| Afwerking               | Wit                                                                                                                      |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 105                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 105                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 68                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 105                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142- |
| LxBxH (mm)              | 105x105x68                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 105x68                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 90                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS M DL 17,5W 1750lm 4000K 40° 500mA LED wit                                                        | LI1003905 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED W LED wit                                                                                            | LI1004054 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004064 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA                                                                   | LI1004069 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004790 |
| NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004791 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004792 |
| NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004793 |
| Numinos® S montage frame, rond 160/100mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006139 |
| Numinos® S montage frame, rond 160/100mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006140 |
| Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006141 |
| Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006142 |