

Datenblatt für Artikel: LI1003909-

NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 55° 500mA LED wit/chrom

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

NUMINOS is das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1660 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1660
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsklasse	III
Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	17,50
Bedrijfsstroom mA (mA)	500
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Inbouw diepte (mm)	75
Afwerking	Wit Chroom
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	105
Breedte (mm)	105
Hoogte (mm)	68
Diameter (mm)	105
Optionele toebehoren	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxBxH (mm)	105x105x68
ØxH (mm)	105x68
Uitsnijding (mm)	Ø 90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1660lm 4000K 55° 500mA LED wit/chrom	LI1003909
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED W LED wit LED Driver	LI1004054
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Driver	LI1004064
LED Driver 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Driver	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004790

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004793
Numinos® S montage frame, rond 160/100mm zwart Mounting frame/socket	LI1006139
Numinos® S montage frame, rond 160/100mm wit Mounting frame/socket	LI1006140
Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm zwart Mounting frame/socket	LI1006141
Numinos® S montage frame, vierk. 160/100mm wit Mounting frame/socket	LI1006142