

Datenblatt für Artikel: LI1003914-

NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	2250
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Levensduur	50.000h
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Beschermingsklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP20
Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	120
Vermogen (W)	25,40
Bedrijfsstroom mA (mA)	700
Boring voor inbouw (mm)	Ø 117
Inbouw diepte (mm)	90
Afwerking	Wit Zwart
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	130
Breedte (mm)	130
Hoogte (mm)	85
Diameter (mm)	130
Optionele toebehoren	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH (mm)	130x130x85
ØxH (mm)	130x85
Uitsnijding (mm)	Ø 117

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED zwart/wit	LI1003914
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	
Optionele toebehoren	
LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Driver	
LED Driver 30W 700mA	LI1004065
LED Driver	
LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA	LI1004070
LED Driver	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant	LI1004795

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionele toebehoren	
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart	LI1004797
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006143
Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006144
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart Mounting frame/socket	LI1006145
Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit Mounting frame/socket	LI1006146