

Datenblatt für Artikel: LI1003920-

# NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 55° 700mA LED zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 2250                         |
| Lichtkleur               | Comfort warmwit              |
| Kleurtemperatuur (K)     | 2700                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                                                     |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                                                                |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                                                               |
| Lampvoet                | LED                                                                                                                      |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                                                      |
| Vermogen (W)            | 25,40                                                                                                                    |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 700                                                                                                                      |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 117                                                                                                                    |
| Inbouw diepte (mm)      | 90                                                                                                                       |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                                                             |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                                                               |
| Lengte (mm)             | 130                                                                                                                      |
| Breedte (mm)            | 130                                                                                                                      |
| Hoogte (mm)             | 85                                                                                                                       |
| Diameter (mm)           | 130                                                                                                                      |
| Optionele toebehoren    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH (mm)              | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxH (mm)                | 130x85                                                                                                                   |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 117                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 55° 700mA LED zwart/wit                                                  | LI1003920 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 15W - 29,5W 500/600/700mA                                                                     | LI1004062 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 30W 700mA                                                                                     | LI1004065 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 15W-40,6W 250/350/500/700mA                                                                   | LI1004070 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                        | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                         | LI1004795 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                               | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionele toebehoren</b>                                               |           |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                             | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 zwart                                  | LI1004797 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket   | LI1006143 |
| Numinos® M montage frame, rond 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket     | LI1006144 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm zwart<br>Mounting frame/socket | LI1006145 |
| Numinos® M montage frame, vierk. 240/120mm wit<br>Mounting frame/socket   | LI1006146 |