

Datenblatt für Artikel: LI1004024-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 40° 1050mA LED wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 3300                         |
| Lichtkleur               | Warmwit                      |
| Kleurtemperatuur (K)     | 3000                         |
| Kleurweergave-index (Ra) | ≥90                          |
| Levensduur               | 50.000h                      |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Beschermingsklasse       | III                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Beschermingsgraad       | IP20                                                                                    |
| Type verlichting        | Inbouw plafondverlichting                                                               |
| Lichtmiddel inbegrepen  | Inbegrepen                                                                              |
| Lampvoet                | LED                                                                                     |
| Stralingshoek (°)       | 120                                                                                     |
| Vermogen (W)            | 37,40                                                                                   |
| Bedrijfsstroom mA (mA)  | 1050                                                                                    |
| Boring voor inbouw (mm) | Ø 145                                                                                   |
| Inbouw diepte (mm)      | 115                                                                                     |
| Afwerking               | Wit<br>Zwart                                                                            |
| Uitvoering              | Aluminium<br>Polycarbonaat                                                              |
| Lengte (mm)             | 160                                                                                     |
| Breedte (mm)            | 160                                                                                     |
| Hoogte (mm)             | 108                                                                                     |
| Diameter (mm)           | 160                                                                                     |
| Optionele toebehoren    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| LxBxH (mm)              | 160x160x108                                                                             |
| ØxH (mm)                | 160x108                                                                                 |
| Uitsnijding (mm)        | Ø 145                                                                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                              | BEST.NR.  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 3000K 40° 1050mA LED wit/zwart                                                | LI1004024 |
| Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately! |           |
| <b>Optionele toebehoren</b>                                                                              |           |
| LED Driver 40W multi mA                                                                                  | LI1004059 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 28-40W 1000mA PHASE                                                                           | LI1004066 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| LED Driver 42-50W 1050mA DALI                                                                            | LI1004071 |
| LED Driver                                                                                               |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparant                                                       | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparant                                                        | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 frosted                                                           | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED zwart                                                                     | LI1004801 |
| Numinos® L montage frame, rond 240/150mm zwart                                                           | LI1006147 |
| Mounting frame/socket                                                                                    |           |