

Datenblatt für Artikel: LI1004651 -

RUSTY® UP/DOWN WL 14W 3000/4000K

230V IP65 rust

Wall surface mounted lamp



Produktinfo

In facettenreichen Rosttönen verschönert RUSTY® UP/DOWN Fassaden. Für einen einzigartigen Look, der die Wandaufbauleuchte auf jedem Untergrund besonders kontrastreich erscheinen lässt. Möglich ist das durch die spezielle chemische Behandlung des verwendeten FeCSi-Stahles, der bei jeder Witterung nur noch schöner wird. Dabei sind die indirekt abstrahlenden Leuchten mit energieeffizienten und langlebigen SMD LEDs bestückt. Um die Lichtstimmung zu beeinflussen, wechseln sie die Lichtfarbe vor der Installation über den integrierten CCT-Schalter (3000K/4000K). RUSTY® UP/DOWN lässt sich einfach installieren und ist dank der Schutzart IP65 perfekt für Außenbereiche geeignet.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	525 516
Lichtkleur	Warmwit Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000 3000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Levensduur	25000
Regelen lichtintensiteit	Neen
Beschermingsklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Beschermingsgraad	IP65
Energie-efficiëntieklasse	E
Type verlichting	Aanbouw wandverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	65
Vermogen (W)	14
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	350
Bevestiging	Wandbevestiging
Kleur	Antraciet Roestkleurig
Uitvoering	Aluminium Cortenstaal
Lengte (mm)	165
Breedte (mm)	140
Hoogte (mm)	180
LxBxH (mm)	165x140x180

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
RUSTY© UP/DOWN WL 14W 3000/4000K 230V IP65 rust Wall surface mounted lamp	LI1004651