

Datenblatt für Artikel: LI1005329-

NUMINOS® MOVE S 720lm 250mA 20° 927 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® MOVE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	720
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	8,60
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Lengte (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	63,50
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x64
ØxH (mm)	100x64
Uitsnijding (mm)	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® MOVE S 720lm 250mA 20° 927 wit

LI1005329

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!