

Datenblatt für Artikel: LI1005395-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI bi

LED pendant luminaire Light distribution 50% 50%



Produktinfo

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	5000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Energie-efficiëntieklasse	D
Type verlichting	Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	80
Vermogen (W)	57
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1550
Bevestiging	Pendelmontage
Kleur	Zwart
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	260
Hoogte (mm)	30
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	1200x260x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI bl LED pendant luminaire Light distribution 50% 50%	LI1005395
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM