

Datenblatt für Artikel: LI1005396-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws

LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt



Produktinfo

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	5000
Lichtkleur	Neutraalwit
Kleurtemperatuur (K)	4000
Kleurweergave-index (Ra)	≥80
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	DALI Ja
Energie-efficiëntieklasse	D
Type verlichting	Pendelverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen

Technische Daten - Fortsetzung

Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	80
Vermogen (W)	57
Nominale werkspanning AC (V)	220-240
Bedrijfsstroom mA (mA)	1550
Bevestiging	Pendelmontage
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium
Lengte (mm)	1200
Breedte (mm)	260
Hoogte (mm)	30
Optionele toebehoren	EHDALIDIM-
LxBxH (mm)	1200x260x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI ws LED pendant luminaire Lichtverteilung direkt indirekt	LI1005396
Optionele toebehoren	
Inbouwmodule DALI drukknopbediening Drukknoppen moeten apart besteld worden	EHDALIDIM