

Datenblatt für Artikel: LI1005581-

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 20° 930 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	730
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	55
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x55
ØxH (mm)	80x55
Uitsnijding (mm)	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® MOVE XS 730lm 200mA 20° 930 wit

LI1005581

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!