

Datenblatt für Artikel: LI1005583-

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® MOVE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	670
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	80
Hoogte (mm)	55
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x55
ØxH (mm)	80x55
Uitsnijding (mm)	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® MOVE XS 670lm 200mA 40° 930 wit/zwart

LI1005583

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!