

Datenblatt für Artikel: LI1005830-

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	55
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	57
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x57
ØxH (mm)	80x57
Uitsnijding (mm)	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 670lm 200mA 55° 927 wit/chrome

LI1005830

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!