

Datenblatt für Artikel: LI1005850-

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20°

940 zwart/wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	57
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x57
ØxH (mm)	80x57
Uitsnijding (mm)	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 zwart/wit

LI1005850

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!