

Datenblatt für Artikel: LI1005859-

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Die verschiedenen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE XS, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	57
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x57
ØxH (mm)	80x57
Uitsnijding (mm)	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 750lm 200mA 20° 940 wit

LI1005859

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!