

Datenblatt für Artikel: LI1005863-

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 40° 940 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE XS Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	7
Boring voor inbouw (mm)	Ø 68
Lengte (mm)	80
Breedte (mm)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	57
Diameter (mm)	80
LxBxH (mm)	80x80x57
ØxH (mm)	80x57
Uitsnijding (mm)	Ø 68

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE XS 730lm 200mA 40° 940 wit/chrome

LI1005863

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!