

Datenblatt für Artikel: LI1005869-

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 927 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	8,60
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	70
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x70
ØxH (mm)	100x70
Uitsnijding (mm)	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 690lm 250mA 20° 927 zwart/chrome

LI1005869

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!