

Datenblatt für Artikel: LI1005877-

NUMINOS® GIMBLE S 720lm 250mA 20° 927 wit

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	720
Lichtkleur	Comfort warmwit
Kleurtemperatuur (K)	2700
Kleurweergave-index (Ra)	≥90
Verblindingsfactor (UGR)	19
Levensduur	50000
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Energie-efficiëntieklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Type verlichting	Inbouw plafondverlichting
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	8,60
Bedrijfsstroom mA (mA)	250
Bevestiging	Plafondinbouw
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Kleur	Wit
Uitvoering	Aluminium Polycarbonaat
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	100
Hoogte (mm)	70
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x70
ØxH (mm)	100x70
Uitsnijding (mm)	Ø 90

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE S 720lm 250mA 20° 927 wit	LI1005877
Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!	