

Datenblatt für Artikel: LI1005899-

# NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Lichtstroom (lm)         | 700                          |
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver<br>Ja |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen                   |
| Lampvoet                 | LED                          |
| Stralingshoek (°)        | 40                           |
| Vermogen (W)             | 8,60                         |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 90                         |
| Lengte (mm)              | 100                          |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |            |
|------------------|------------|
| Breedte (mm)     | 100        |
| Hoogte (mm)      | 70         |
| Diameter (mm)    | 100        |
| LxBxH (mm)       | 100x100x70 |
| ØxH (mm)         | 100x70     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 90       |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 700lm 250mA 40° 930 wit/chrome

LI1005899

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!