

Datenblatt für Artikel: LI1005908-

NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 40° 940 zwart/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	8,60
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	70
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x70
ØxH (mm)	100x70
Uitsnijding (mm)	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 40° 940 zwart/chrome

LI1005908

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!