

Datenblatt für Artikel: LI1005917-

NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 40° 940 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE S, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	8,60
Boring voor inbouw (mm)	Ø 90
Lengte (mm)	100
Breedte (mm)	100

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	70
Diameter (mm)	100
LxBxH (mm)	100x100x70
ØxH (mm)	100x70
Uitsnijding (mm)	Ø 90

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE S 750lm 250mA 40° 940 wit/chrome

LI1005917

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!