

Datenblatt für Artikel: LI1005933-

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40°

927 wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE M Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1460
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	17,50
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Lengte (mm)	135

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	135
LxBxH (mm)	135x135x95
ØxH (mm)	135x95
Uitsnijding (mm)	Ø 120

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE M 1460lm 500mA 40° 927 wit/zwart

LI1005933

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!