

Datenblatt für Artikel: LI1005935-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 927 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Die unterschiedlichen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstroom (lm)	1550
Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	40
Vermogen (W)	17,50
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Lengte (mm)	135

Technische Daten - Fortsetzung

Breedte (mm)	135
Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	135
LxBxH (mm)	135x135x95
ØxH (mm)	135x95
Uitsnijding (mm)	Ø 120

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 40° 927 wit/chrome

LI1005935

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!