

Datenblatt für Artikel: LI1005950-

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 wit/chrome

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Dazu gehört auch NUMINOS® GIMBLE M, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Regelen lichtintensiteit	Afhankelijk van driver
	Ja
Lichtmiddel inbegrepen	Inbegrepen
Lampvoet	LED
Stralingshoek (°)	20
Vermogen (W)	17,50
Boring voor inbouw (mm)	Ø 120
Lengte (mm)	135
Breedte (mm)	135

Technische Daten - Fortsetzung

Hoogte (mm)	95
Diameter (mm)	135
LxBxH (mm)	135x135x95
ØxH (mm)	135x95
Uitsnijding (mm)	Ø 120

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE M 1550lm 500mA 20° 930 wit/chrome

LI1005950

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!