

Datenblatt für Artikel: LI1005990-

# NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 wit/zwart

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

## Technische Daten

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Regelen lichtintensiteit | Afhankelijk van driver |
|                          | Ja                     |
| Lichtmiddel inbegrepen   | Inbegrepen             |
| Lampvoet                 | LED                    |
| Stralingshoek (°)        | 55                     |
| Boring voor inbouw (mm)  | Ø 145                  |
| Lengte (mm)              | 160                    |
| Breedte (mm)             | 160                    |
| Hoogte (mm)              | 115                    |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Diameter (mm)    | 160         |
| LxBxH (mm)       | 160x160x115 |
| ØxH (mm)         | 160x115     |
| Uitsnijding (mm) | Ø 145       |

## BEZEICHNUNG

## BEST.NR.

NUMINOS® GIMBLE L 2150lm 700mA 700mA 55° 927 wit/zwart

LI1005990

Recessed ceiling luminaire, cardanic rotating and pivoting, Note: LED driver must be ordered separately!